

TP2053-M

●特長

1. 赤、緑、同時点灯で黄色の3色照光
2. プリント配線板実装タイプ
3. 医療機器、放送機器に最適

Features

1. Tri-color Red/Green/Yellow
2. PC board mounting type
3. Applications : medical broadcasting

●品番表 Ordering Code Table

品番 Code	LEDの色 LED Color	フィルターの色 Filter Color
TP2053-M	赤/緑 Red/Green	白 White

●仕様 Specifications

スイッチ部 switch

定格 Rating	DC12V 20mA
接触抵抗 Contact Resistance	300Ω Max.
耐電圧 Voltage Proof	AC100V 1Minute
絶縁抵抗 Isolation Resistance	100MΩ Min. DC100V
耐久性 Operating Life	1,000,000
バウンス Bounce	20msec Max.
作動量 Travel	2.0±0.5mm
作動力 Operating Force	120±50gf Max.
はんだ耐熱性 Soldering	270±5℃ 3sec.
使用温度範囲 Operating Temp. Range	-20~+70℃
保存温度範囲 Storage Temp. Range	-40~+80℃

LED部 LED

最大逆電圧(VR) Peak Reverse Voltage	4 V
最大動作電流(IFM)/chip Max. Forward Current	20mA

色調 Color	推奨動作電流 IF(mA)/chip	順電圧 VF(V)TYP
Red	12.0	1.9
Green	17.0	4.3

●外形寸法 Dimensions(mm)

